

Flexifoam Angle Block

шлифовальный блок



Описание продукта:	Шлифовальный блок с основанием из вспененного полиуретана средней плотности со одной скошенной под углом 45° боковой поверхностью Эластичное основание позволяет блоку принимать форму обрабатываемой заготовки, а после использования блок восстанавливает свою первоначальную форму, благодаря чему обеспечивается качественное шлифование профильных и объемных деталей. Материал обладает высокой износостойкостью, прочностью и долговечностью. Абразив надежно приклеен к основанию из вспененного полиуретана искусственными смолами, поэтому блок можно безбоязненно использовать как для сухого, так и для мокрого шлифования.
Область применения:	Для шлифования различных типов поверхности, в том числе дерева и лакокрасочных покрытий, благодаря скошенной абразивной поверхности прекрасно подходит для обработки прямых и острых углов

Технические характеристики:

Размер	98x68x26 мм (±2мм)
Размер абразива	#60 #80 #100 #120 #150 #180 #220
Тип абразива	Оксид алюминия коричневый
	Весь абразив, используемый в продукции Flexifoam, соответствует стандартам F.E.P.A. Абразив не опасен и не выделяет токсичных паров и запахов.
Основание	Серая ПУ-пена с открытой ячейкой средней плотности
	Материал в твердом виде нетоксичен. Не подвергать воздействию пламени или источников открытого огня, так как при горении выделяют опасные пары.
Связующее	Высокоэластичный клей на основе каучука
	Адгезионное связующее между абразивом и пеной основания представляет собой очень эластичную пленку на основе каучуков, которая в отвержденном виде не токсична.
Покрытие абразивом	С 4-х сторон

Особые указания	Из-за особенностей структуры материалов, используемых в производстве данных блоков, физические характеристики изделий будут меняться при резких изменениях температуры окружающей среды или условий хранения, однако это не влияет на производительность шлифовальных блоков. При использовании шлифовальных блоков рекомендуется надевать лицевую маску и защитные очки для защиты от воздействия взвешенных в воздухе частиц.
------------------------	---

Информация для заказа:	Зернистость	Норма упаковки	Артикул ТБМ
Шлиф блок Flexifoam Angle Block	P 100	250 шт. в коробке	SLG1135/100



Примечание:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.

До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.

При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.

Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:

- параметров и характеристик продукции;
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

е-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>