

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ G1003

Описание: Грунт G1003 представляет собой дисперсию различных добавок в гидроксилсодержащем алкидном пленкообразователе. Грунт предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера с соответствующим финишным покрытием.

Технические характеристики:

Тип связующего	Алкидная гидроксилсодержащая смола
Физическое состояние	Жидкость
Плотность	0,975 – 0,985 г/см ³
Сухой остаток	45 - 46 %
Расход	120 - 150 г/м ²
Вязкость	40 - 50 с (Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 4 мм)
Степень перетира	40 мкм
Время высыхания до степени «3», мин.	1,5 ч
Внешний вид	Ровная однородная поверхность, без посторонних включений

Схема отверждения: к 100 г грунта добавляют 50 г полиизоцианатного отвердителя марки H0002 + 15 г разбавителя марки S1001

Подготовка поверхности / нанесение:

Ступенчатое шлифование ДСП основы бумагой шлифовальной Р 150 – Р 180, твердое дерево Р 80 – Р 150/Р 180. Поверхность должна быть сухой и чистой (отсутствие любых загрязнений, масляных пятен, силикона.)

Нанесение грунта G1003 с расходом 120 – 150 г/м², через 4ч шлифовка покрытия бумагой Р320 – Р400, дальнейшая отделка ЛКМ.

Упаковка: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем.

Условия хранения: Гарантийный срок хранения 1 год. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.