

Техническое описание

Код продукта

582YMSB2

Описание

Акриловая белая эмаль

Свойства

: Нежелтеющая белая эмаль, обладает отличной смачиваемостью, быстросохнущая, идеально подходит для открыто-пористой отделки.

Применение

: Подходит для нанесения распылением, наливом. Подходит для окры-топористой отделки плоских деталей, стульев, деревянных рамок.

Технические данные

Плотность кг/л : 1,261 ($\pm 0,030$)
Вязкость* : 60 (± 2) сек
Сухой остаток : 58 (± 2) %
Сухой остаток по весу отверд. : 23 (± 2) %
Сухой остаток по весу смеси : 43 (± 2) %
Жизнеспособность : 5 h a 20°C
*Ford nr 4 при 20°C

Приг. смеси

582YMSBB : 100 частей по весу или объему
99090699 : 10-20 частей по весу или объему
90510000 : 15-30 частей по весу или объему

Тех информация

Способ нанесения : распылением или наливом
Вязкость при нанесении* : 15-18" (± 2) сек
Рек. расход : за один слой 140 - 160 г/м²
Количество слоев : 1 или 2
Полное высыхание : 24 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев в закрытой таре, при темп. 30 макс, защищенной от влаги

Data di emissione	Settembre 2007	Ultima revisione	1
--------------------------	----------------	-------------------------	---