



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА БЕЛАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ

851.00.1000



Прочитайте
технический
паспорт



Размешайте



Наносить
распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

851.00.1000 двухкомпонентная высоко-глянцевая финишная краска на основе полиуретана

ОСОБЕННОСТИ

- высокая укрывистость
- высокий блеск
- гладкая поверхность
- очень хорошая устойчивость к царапинам
- устойчивость к пожелтению

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и МДФ. Особенно рекомендуется для использования в ванных комнатах, кухонных шкафах, дверях и другой мебели. Обеспечивает поверхности отличные защитные и декоративные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип продукта :Полиуретан

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) :73 - 77

1+2.компонент (20°C, DIN4) :20 - 25 "

Плотность (кг/л)

1.компонент :1,245 ± 0,03

2.компонент :0,950 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1.компонент :69 ± 2

2.компонент :26 ± 2

Производительность* (м²/л) :9 - 10,5

* толщина сухой пленки 30-35μ

Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²) :130 - 140 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли :20 - 25 мин

На отлип :40 - 50 мин

До складирования (500 кг/м²) :25 - 35 ч

До складирования (1000 кг/м²) :40 - 55 ч

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Полиуретановая краска высоко-глянцевая	851.00

Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на белые ПУ-, ПЭ- или УФ-грунты, предварительно отшлифованное абразивом с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. После шлифовки поверхность должна быть чистой и без пыли; перед нанесением верхнего слоя удалите все загрязнения (пыль, воск и т.д.).

Если требуется дополнительное шлифование, размер абразива не должен превышать 600. В противном случае следует проверить адгезию. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений (масла, силикона и т.п.).

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ-краска высоко-глянцевая	851.00.1000	100	100
Полиуретановый отвердитель	825.00	50	65
Акриловый разбавитель	TA801	20	30

перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность

* *при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)*

Жизнеспособность, ч (20°C) :9

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется нанесение в 1-2 слоя. Если предстоит полировка, лучше всего нанести 2 слоя. В этом случае первый слой должен быть 100 г/м², второй слой - 130-140 г/м². Между слоями рекомендуется выждать 10-15 минут. Шлифовка между слоями не требуется.

На вертикальные поверхности рекомендуется наносить 250-350 г/м² краски в 4-5 равных слоев и выдерживать 10-30 минут между слоями.

Для процесса полировки подождите не менее 18-36 часов.

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла
Закройте все емкости после использования.

Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА БЕЛАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ

851.00.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

Все продукты необходимо хорошо перемешать перед употреблением

Распылительное оборудование после нанесения должно быть очищено нитроцеллюлозным разбавителем

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов :Краска

Упаковка	: 851.00	825.00
	24 кг	12 кг