



Модели
вентиляционных
устройств
Norvind

Norvind pro

для навесного
фасада

для жилых помещений



Клапан Norvind pro с выходом в оконный откос разработан специально для строительных компаний и проектных организаций, которые исключают отверстия на фасаде здания. Обеспечивает приток воздуха в 32 м³/ч при 10 Па, что соответствует требованиям СП 60.13330.2012

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Воздуховод диаметром 90 мм проходит через отверстие в стене, далее, в воздушном зазоре навесного фасада соединяется с коленом, которое переходит в воздуховод прямоугольного сечения с выходом в откос и закрывается декоративной решеткой (красится в цвет откоса).

Клапан не заметен с фасада здания.



Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	35 дБА
Объем воздуха	32 м ³ /ч



Технические характеристики вентклапана

Воздуховоды	ПВХ
Объем воздуха	32 м³/ч при 10 Па
Материал корпуса	АБС пластик
Фильтр	G3
Трубный утеплитель	вспененный полиэтилен
Теплозвукоизоляция	вторичновспененный пенополиуретан
Решетка	окрашенная сталь
Фланец	оцинкованная сталь
Уплотнительная лента	вспененный полиэтилен
Колено - переход	ПВХ

Габаритные размеры

Корпус с крышкой: высота 165 мм, ширина 160 мм, длина 80 мм

Декоративная металлическая решетка: 150*150 мм

Воздуховод ПВХ: наружный Ø 90 мм, длина 390 мм

Воздуховод прямоугольного сечения 55*110 мм, длина 210 мм

Колено 90*Ø 100 - переход 55*110

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).