

Lignum 8110

ПУ-отвердитель



Описание продукта:	Полиизоцианатный отвердитель для полиуретановых ЛКМ	
Область применения:	Предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера. Является отверждающим компонентом для полиуретановых материалов. Использование в качестве самостоятельного лакокрасочного материала не допустимо.	
Свойства	Скорость отверждение: средняя	Эластичность: хорошая
Технические характеристики:		
Связующее	ароматические полиизоцианаты	
Пигменты, наполнители		
Разбавители	сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды	
Плотность	0,93±0,03	кг/л
Температура вспышки	< 21°C	метод: закрытый тигель
Сухой остаток	22 (±1)	% по весу
Срок хранения	12 месяцев	при не более +30°C в закрытой оригинальной упаковке
Особые указания	Продукт чувствителен к влажности: хранить в плотно закрытой таре! Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях! ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Информация для заказа:	Норма упаковки	Артикул ТБМ
Отвердитель	Lignum 8110	12,5л
		LIG8110/21

Примечание:
Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной.