

Техническое описание

Код продукта

53050092

Название

Грунт полиуретановый черный

Свойства

Высокая степень укрывистости, отверждения и шлифования.

Назначение

Грунт полиуретановый черный предназначен для окраски закрытопористых поверхностей плоских панелей, готовой мебели, стульев и карнизов.

Тех.данные

Плотность, кг/л : 1,300 (±0,050) (при 20° C)
Вязкость* : 25 (± 4) сек (F/8)
Сухой остаток по весу : 62 (± 5) %,
Сухой остаток отвердителя : 27 (± 3) %,
Жизнеспособность : 4 часа
*Ford nr 4 при 20°C/68F

Приготовл. смеси

53050092 : 100 частей к весу
CT0521 : 20 частей к весу
DL0230 : 15 частей к весу

***9991MS99 в 50% больше порозаполнение**
***CT0720 в 50% больше порозаполнение и эластичность**

Тех.информация

Метод нанесения : распылением и наливом
Вязкость : 17 (± 2) сек.
Количество слоев : 1 или 2
Рекомендуемый расход : 140 – 180 г/м²
Сухой для шлифования : 6 часов со стандартным отвердителем
Сухой полностью : 12 часа (при 20° C)

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищенных от влаги.

Дата составления

Сентябрь 2007