

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Маркировка

99070000

Описание

Акриловый покрывной лак, прозрачный, глянцевый

Свойства

: Лак обладает хорошей светостойкостью и прочностью к царапинам.

Обл. Применения

: Акриловый лак прозрачный, предназначен для открытопористой как и для закрытопористой отделки. Подходит и для нанесения на уже собранную мебель.

Тех. Данные

Плотность, кг/л	: 1,040 ($\pm 0,020$)
Вязкость*	: 80 (± 2) сек
Сухой остаток по весу	: 48 (± 2) %
Жизнеспособность	: 6/8 часов
*Ford nr 4 при 20°C	

Приг. смеси

99070000	: 100 частей по весу или объему.
99090699	: 50 частей по весу или объему
90510000	: 20/40 частей по весу или объему

Техническая инф.

Способ нанесения	: по распылению
Вязкость при нанесении*	: 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход	: 140 - 180 г/м ²
Количество слоев	: 1
Полное высыхание	: 12/18 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C	

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при 30°, макс. защищенной от влаги.

Data di emissione	Settembre 2007	Ultima revisione	1
--------------------------	----------------	-------------------------	---

N.B. : Le indicazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori esperienze, possono avere soltanto carattere orientativo, pertanto, esse non comportano alcuna responsabilità né garanzia da parte nostra.