



Прочитайте
технический
паспорт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

890.00.1000 высоко-глянцевая быстросохнущая белая краска на нитроцеллюлозной основе

ОСОБЕННОСТИ

- высокая укрывистость
- высокий глянец
- стабильность цвета и блеска
- отличный розлив



Размешайте

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Можно наносить на все виды интерьерных деревянных поверхностей в мебельной промышленности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Наносить
распылением

Тип продукта	:Целлюлозный
Вязкость (25°C, KU)	:90-95
Плотность (кг/л)	:0,960 - 1,100 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	:34 - 47 ± 3
Производительность* (м²/л)	:8 - 10
Рекомендуемый расход при нанесении (г/м²)	:100 - 150 (за один слой)

зависит от метода нанесения, сезонных условий и свойств поверхности

Время высыхания (20°C, влажность 45-65%, 1 x 100 г/м²)

От пыли	:3 - 5 минут
На отлип	:35 - 45 минут

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
НЦ-краска высоко-глянцевая	890.00
Цвет	Код цвета
белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для поверхностей, на которые предварительно нанесены пигментированные НЦ- или ПУ-грунты и отшлифованы шлифовальной бумагой с зернистостью 220-400

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Нитрокраска	890.00	100	100
Нитроразбавитель	TN800	80 - 100	120 - 140

*перед использованием хорошо перемешать и проверить однородность
* при соблюдении указанных пропорций смешивания рабочая вязкость составляет 13-16" (DIN 4 20°C)*

НАНЕСЕНИЕ

рекомендуется наносить в 2-3 слоя с паузой между слоями минимум 15-30 минут

Применяемое оборудование

Распылительный пистолет
Airmix

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Закройте все ёмкости после использования. Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения.



ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

890.00.1000

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полную информацию о здоровье и безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо носить соответствующее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т.д.).

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция

Легко воспламеняется. Не курить во время использования и применять вдали от устройств, которые вызывают нагрев, возгорание и искрообразование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукт рекомендован к применению при температурном режиме 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды.

Во время нанесения и высыхания относительная влажность должна быть в пределах 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на характеристиках продукта.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация грузов : Краска

Упаковка : **890.00**
25 кг